

PRODUKTLISTE
Technisches Datenblatt Stand 07 - 2025



Flachglasfolien	Oberflächen- vergütung	Anwendungs- gebiet	Dicke ca. (µ)	Artikel-Nr.	Gesamt-Sonnenlicht			Sichtbarer Bereich		Ultraviolette Transmission 300- 380 nm (%)	Gesamt- energie- schirmung (%)	g-Wert	empfohlene Kombination mit Glasart (*)
					Transmission (%)	Reflexion (%)	Absorption (%)	Transmission (%)	Reflexion intern / extern (%)				
Sonnenschutzfolien innen													
silber dunkel 20R sr ** (C*)	sr	Innen	50	30000 30000-1829	11	53	36	15	61	<0,01	79	0,20	1/2
silber mittel 35R sr ** (C*)	sr	Innen	50	30100	21	40	38	29	45	<0,01	69	0,31	1/2
Brilliant hell 70NR sr (C*)	sr	Innen	50	31105	49	27	24	70	15	<1	49	0,50	1/2
Imperial hell 65S sr (C*)	sr	Innen	50	31100	42	28	30	60	19	<1	50	0,49	1/2
Spionspiegelfolie dunkel 7R sr ** (C*)	sr	Innen	50	30360	12	54	34	8	12/52	<1	80	0,19	1/2
grau 10NR für PC und PMMA	sr	Innen	65	OF30075	12	12	76	10	5	<1	84	0,15	PC/PMMA
Sonnenschutzfolien außen													
silber dunkel 20R ** (C*)		Außen	50	30020	13	65	22	18	63	<1	81	0,18	1/2/3/4/5
silber dunkel 20R sr Primus Plus (C*) ¹	sr	Außen	70	30150	11	63	26	15	64	<0,01	82	0,17	1/2/3/4/5
silber mittel 35R sr Primus Plus (C*) ¹	sr	Außen	70	30155	21	49	30	29	48	<0,01	71	0,29	1/2/3/4/5
silber hell 50R sr Primus Plus (C*) ¹	sr	Außen	70	30180	40	26	34	53	24	<0,01	51	0,49	1/2/3/4/5
silber dunkel 20R sr Primus ** (C*)	sr	Außen	70	OF30045 OF30045-1829	11	63	26	15	64	<0,01	82	0,18	1/2/3/4/5
silber mittel 35R sr Primus ** (C*)	sr	Außen	70	OF30145 OF30145-1829	21	49	30	29	48	<0,01	71	0,29	1/2/3/4/5
silber hell 50R sr Primus ** (C*)	sr	Außen	70	OF30060	40	26	34	53	24	<0,01	51	0,49	1/2/3/4/5
bronze dunkel 20S sr Primus (C*)	sr	Außen	70	OF30070	9	60	31	17	43	<0,01	83	0,21	1/2/3/4/5
grau dunkel 20S sr Primus (C*)	sr	Außen	70	OF33740	15	42	43	18	15/33	<1	74	0,25	1/2/3/4
grau mittel 35S sr Primus (C*)	sr	Außen	70	OF33760	27	27	46	36	13/23	<1	61	0,38	1/2/3/4
grau hell 50S sr Primus (C*)	sr	Außen	70	OF33790	39	23	37	52	20/20	<0,01	51	0,49	1/2/3/4
Spionspiegelfolie dunkel 7R sr Primus ** (C*)	sr	Außen	50	33900	9	53	38	8	53	<1	80	0,15	1/2/3/4
silber dunkel 20 für Polycarbonat u. PMMA **	sr	Außen	85	OF30065	12	65	23	15	63	<1	80	0,19	PC/PMMA
Optimal hell 70NR sr Primus (C*)	sr	Außen	70	30185 30185-1829	39	24	37	68	15/16	<0,01	51	0,48	1/2/3/4
Neotec hell 75NR sr Primus (C*)	sr	Außen	165	31115EXT	40	6	53	75	9	<1	46	0,53	1/2/3
Neotec hell 80NR sr Primus (C*)	sr	Außen	165	31120EXT	58	8	34	84	10	<1	33	0,66	1/2/3
¹ Die Gewährleistung gilt nur für Verglasungen, die einen Winkel von mindestens 20° zur Horizontalen aufweisen.													
UV-Schutzfolien innen													
UV 90 NR sr	sr	Innen	50	34400	85	8	7	84	8	0,1	14	0,85	1/2/3/4/5
Dekorations- und Ornamentfolien innen													
Streifen weiß 10mm		Innen	50	39700	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2/3/4/5
Quadrate weiß 35mm		Innen	50	39710	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2/3/4/5
Eiszeit		Innen	125	39330	-	-	-	-	-	-	-	-	1/2/3/4/5
Sichtschutzfolien innen bzw. außen													
weiß matt Classic		Innen	50	34600 34600-1829	64	16	20	67	20	1	29	0,70	1/2/3/4/5
silber matt		Innen	50	34500	13	49	38	16	60	1	78	0,21	1/2
weiß undurchsichtig (C*)		Innen	80	34605	10	49	41	7	58	5	70	0,29	1/2
schwarz undurchsichtig (C*)		Innen	50	38010	0,2	11,8	88	0,01	13	<0,01	72	0,27	1
silber weiß undurchsichtig Primus sr ** (C*) (auch als Primus Plus Variante auf Anfrage erhältlich)	sr	Außen	150	34610	8	76	16	5,5	79	1	85	0,14	1/2/3/4/5
silber schwarz undurchsichtig Primus sr ** (C*) (auch als Primus Plus Variante auf Anfrage erhältlich)	sr	Außen	150	34620	0,1	81,9	18	0,009	89	<0,01	95	0,04	1/2/3/4/5
Oberflächenschutzfolien außen													
Anti-Vandalismus-Folie klar für PC und PMMA	sr	Außen	115	30160	82	8	10	87	9	<1	21	0,78	1/2/3/4/5
Anti-Vandalismus-Folie klar für Glas	sr	Außen	190	OF39940	80	12	8	89	11	<4	16	0,83	1/2/3/4/5